INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL CISS

EN IMPRESORAS BROTHER - CARTUCHO TIPO LC900

Nota: El modelo de cartuchos externos suministrados puede cambiar con respecto al que se muestra en las fotos pero su funcionamiento es similar.

Antes de proceder, tomese su tiempo y compruebe que estan todos los tubos perfectamente conectados y que no existe posibilidad de salida de tinta al exterior.





Paso 1: Abra el agujero de llenado de los depositos de tinta externos como se muestra en las fotos 1 - 2

Paso 2: Retire el taponcito de goma del agujero de aire del cartucho e introducir una jeringa como se muestra en las fotos 3 - 4.





Paso 3: Tire del piston de la jeringa nacia at as para extraer el aire del cartucho. Observara que la tinta fluye hacia el interior de los cartuchos interiores a traves de los tubos hasta que se llenan por completo. luego, retire la jeringa y cierre el agujero posicionando nuevamente el taponcito de goma




(5)

Paso 4: Abra la tapa de la impresora y retire los cartuhos originales para la instalacion del CISS.

Introducir cada cartucho en su alojamieto correspondiente de la impresora como se muestra en las fotos 6 - 7. Cada cartucho en su color correspondiente realizando un poco de presion y asegurandose de que queden bien insertados.





(7)

Paso 5: Una vez instalados los cartuchos, los tubos de silicona podrían posicionarse a lo largo del cable USB como se muestra en las fotos 8 - 9.





(9)

Paso 6: Tenga cuidado al cerrar la tapa de la impresora que no se queden los tubos presionados.

Cierre el agujero de llenado de los depositos externos y abra el agujero de aire como se muestra en la foto 10.

Terminado.



(10)

Atencion

- 1. No ingerir, mantener fuera de alcance de los niños
- 2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o a temperaturas muy altas o muy bajas.
- 3. Evitar colisines o caidas
- 4. Por favor no saque los cartuchos al azar una vez instalado el sistema
- 5. Usar en un rango de temperaturas entre 10-40°C
- 6. El sistema CISS ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión
- 7. Mezclar dos marcas de tinta diferentes en el sistema CISS no es recomendable
- 8. Mantener al mismo nivel de altura los depósitos externos y la impresora. No colocarlos ni más altos ni más bajos.