

## CARTUCHOS RECARGABLES COMPATIBLES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO



membranas  
transparente

Salidas de la Tinta

Por favor intente en la medida de lo posible  
No tocar los chips con los dedos.

En la parte inferior del cartucho existen dos orificios, que son las salidas de la tinta y el chip. Este chip es la parte electrónica del cartucho y la más sensible, hay que evitar tocarlo con los dedos en la medida de lo posible.



Orificios de rellenado del cartucho. Para imprimir es necesario cerrar los orificios de recarga de los 6 cartuchos. En la foto de la derecha se señala el orificio de rellenado del cartucho. Estos hay que abrirlos solo para rellenar y una vez rellenados, volverlos a tapar.



Agujero de Recarga

Existen 2 orificios en la parte superior del cartucho. El orificio de recarga es el único que existe abierto y por donde podemos insertar la aguja, el otro es un agujero ciego y no nos deja practicar la inserción.



No es necesario rellenar el cartucho al 100%. Recomendamos recargar aproximadamente hasta el nivel de la línea que hemos marcado, Después hay que volver a colocar el taponcito en su orificio de recarga.



La recarga tiene que realizarse poco a poco y observando la tinta en todo momento para impedir que rebose. El agujero de recarga se ha de tapar nuevamnete una vez rellenado el cartucho.



No deje mucho tiempo los cartuchos de tinta en su impresora sin ser utilizados, imprima una hoja de prueba al menos 2 veces por semana para impedir que la tinta se reseque dentro de la impresora.

Una vez insertados los 6 cartuchos en su alojamiento, es necesario realizar unos ciclos de limpieza a través del software de la impresora. Antes de comenzar la impresión de sus trabajos para asegurar una impresión estable y de calidad.



### ADVERTENCIA

1. No ingerir, mantener fuera del alcance de los niños.
2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o temperaturas muy altas o muy bajas.
3. Evitar colisiones o caídas.
4. No mezclar o instalar los cartuchos reutilizables con otros que no lo sean.
5. Usar en un rango de temperaturas entre 10 y 40°C.
6. Este producto ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión.
7. No es recomendable mezclar dos marcas de tintas diferentes en los cartuchos reutilizables.
8. Recuerde que debe de tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a su entorno de trabajo de posibles fugas.