


CARTUCHOS RECARGABLES COMPATIBLES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO



En la parte superior del cartucho existen dos orificios, debe quitar el taponcito "R" que tapa el agujero grueso para efectuar la recarga.




A. Orificio de respiración del cartucho. R. Orificios de rellenado del cartucho. Para imprimir es necesario mantener el orificio de respiración "A" destapado, de lo contrario no saldría tinta e imprimiría la página en blanco. El orificio de rellenado del cartucho "R" hay que abrir solo para rellenar.



S. Sensor de nivel de tinta del cartucho. El inyector está señalado con la flecha.



No es necesario rellenar el cartucho al 100%. Recomendamos recargar aproximadamente hasta el nivel de la línea que hemos marcado, Después hay que volver a colocar el taponcito en su orificio de recarga. Tapón "R".



La recarga tiene que realizarse poco a poco y observando la tinta en todo momento para impedir que rebose. El agujero de respiración se puede dejar abierto o cerrado durante la recarga.



No deje mucho tiempo los cartuchos de tinta en su impresora sin ser utilizados, si desea transportarlos o no usarlos durante un tiempo es aconsejable volver a posicionar ambos taponcitos para que la tinta no se reseque.

Una vez insertados los 4 cartuchos en su alojamiento, debe extraer el taponcito que tapa el agujero de respiración y realizar unos ciclos de limpieza a través del software de su impresora. Si después de realizadas varias limpiezas imprimiera párrafos con rayas blancas o la tinta no llegara a los cabezales, es necesario sangrar o purgar el cartucho a través del agujero de salida de tinta pues a veces se puede formar una burbuja de aire que impida la salida de esta.



ADVERTENCIA

1. No ingerir, mantener fuera del alcance de los niños.
2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o temperaturas muy altas o muy bajas.
3. Evitar colisiones o caídas.
4. No mezclar o instalar los cartuchos reutilizables con otros que no lo sean.
5. Usar en un rango de temperaturas entre 10 y 40°C.
6. Este producto ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión.
7. No es recomendable mezclar dos marcas de tintas diferentes en los cartuchos reutilizables.
8. Recuerde que debe de tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y a su entorno de trabajo de posibles fugas.